

# Vægmaling 10 2-in-1

## Egenskaber

Vandig spærrende grund og vægmaling i ét produkt. Spærrer mod gennemslag af pletter og skjolder fra fx vand, nikotin og tusch. Fremstår robust og med vaskbar overflade.

## Anvendelse

Bruges til vægge og lofter indendørs, hvor der er risiko for gennemslag fra nikotin, tørre vandskjolder og lignende.

Mineralske overflader som puds, gips, beton, trælofter, panelvægge og tidligere malede overflader.

Kan anvendes som både grund- og færdigmaling, eller kun som grundmaling.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Tidligere malede flader vaskes med grundrengøring.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Mal 1-2 gange efter behov med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Kan overmales med en anden Yunik væg- eller loftmaling i ønsket glanstrin og kulør.

Må ikke fortyndes eller tones.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Glans	Mat;10
Massefylde (kg/l)	1.47
Tørstof vægt (%)	62
Tørstof vol. (%)	45
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021