

Wood Care 2-In-1

Egenskaber

Klassisk træbeskyttelse og grunder i ét produkt. Trænger godt ind i træet og bevarer det længere. Indeholder pigmenter, som beskytter træet mod solens nedbrydende stråler. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.



Anvendelse

Anvendes til udendørs træværk fx plankeværk, hegn og carport, som trænger til en enkelt ny behandling eller vedligeholdelse.

Brug den også på tidligere behandlet træværk fx tryk- eller vakuumimpregneret træ.

Anvendes ikke på træ, som har været behandlet med dækkende maling eller træbeskyttelse.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Fjern løstsiddende og afsmittende træbeskyttelse - afrens forvitret træ.

Afrens mug og skimmel med facadevask begroning.

Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.

Slib blanke flader matte.

Påfør 1-2 gange med pensel - afhængig af fugtpåvirkning.

Tips

Undgå at arbejde i direkte solskin.

Brug ikke farveløs som afsluttende behandling.

Overfladen bør inspiceres 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	0.92
Tørstof vægt (%)	34
Tørstof vol. (%)	29
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l)	10
Kort rækkeevne (m ² /l)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

maj 2021

Erstatter TDS Version

januar 2021