

Wood Care Dækkende Træbeskyttelse

Egenskaber

Oliebaseret, dækkende træbeskyttelse, som fremhæver træets struktur og dækker åretegningen. Beskytter mod vejrets påvirkning og fugtindtrængning. Minimerer revnedannelse og forlænger træets levetid. Er geleagtig og nem at bruge.

Anvendelse

Brug den udendørs til nyt og tidligere behandlet træværk. Fx træfacader, vindskeder, stakit m.m. og især på overflader, der tidligere er behandlet med oliebaseeret træbeskyttelse.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens mug og skimmel med facadevask begroning.
Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.
Slib blanke flader matte.
Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt og grundmal med trægrunder.
Påfør Yunik Dækkende træbeskyttelse 1-2 gange med pensel eller rulle.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, dækkende
Glans	40;Halvblank
Massefylde (kg/l)	1.12
Tørstof vægt (%)	72
Tørstof vol. (%)	58
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l)	11
Kort rækkeevne (m ² /l)	5
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

maj 2021

Erstatter TDS Version

april 2021