

Filt- & Vævgrunder

Egenskaber

Ekstra fyldig grunder, som giver en mættet og meget ensartet overflade. Det betyder, at det færdige resultat, når du har påført din slutmaling, bliver meget flot og ensartet.

Anvendelse

Bruges til grunding indendørs af glasfilt, glasvæv og fiberfilt. Er også velegnet på beton, sandspartelmasse og grundet puds før færdigbehandling med vægmaling.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast. Vægbeklædning, der skal viderebehandles, skal være korrekt ophængt og sidde helt fast.

Påføring

Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Bruger du sprøjte, kan du evt. fortynde med 5-10% vand. Husk at lufte ud, når du har malet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Helmat
Massefylde (kg/l)	1.46
Tørstof vægt (%)	56
Tørstof vol. (%)	37
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m ² h efter 28 dage)	10
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021