

# Forankringsgrunder

## Egenskaber

Drypfri grunder, som sikrer at overfladen mættes, forankres og forstærkes, så efterfølgende maling sidder bedre fast.

## Anvendelse

Bruges til overflader, der smitter af eller suger meget – ude og inde.

Fx på vægge af beton, puds, gipsplader og spartelmasse, før der viderebehandles med maling, tapet, filt eller væv.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengør med grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler (Ved større udendørs skader - bør fagmand kontaktes).

Omryst før brug.

Påfør med pensel, malerrulle eller sprøjte.

Skal du senere sætte tapet, filt eller væv op, så fortynd 1:1 med vand.

Husk at lufte ud når du er færdig.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket



## Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Massefylde (kg/l)	1.03
Tørstof vægt (%)	13
Tørstof vol. (%)	11
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	5
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dage)	10
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021