

Hvidbejdse

Egenskaber

Mat bejdse, som giver et transparent hvidskuret udseende. Overfladen bliver smudsafvisende og let vaskbar. Gulner ikke.

Anvendelse

Anvendes til trælofter, træpaneler og andre overflader af træ. På ubehandlet og tidligere behandlet træ.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for rester af sæbe og voks.

Påføring

Fjern omhyggeligt evt. tobakstjære eller andre misfarvninger med grundrengøring.

Afvaske med rent vand.

Hvis behov, slib med fint slibepapir.

Fjern alt slibestøv - da overfladen ellers kan blive knoppet.

Omrør før og under brug.

Påfør med pensel i ensartet lag 2-3 brædder ad gangen i hele brættes længde.

Mal en ekstra gang, hvis du ønsker et mere dækkende udseende.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	Mat;3
Massefylde (kg/l)	1.2
Tørstof vægt (%)	40
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	12
Lang rækkeevne (m ² /l)	15
Kort rækkeevne (m ² /l)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021