

Refleksfri Loftmaling 2

Egenskaber

Mat loftmaling med fantastisk dækkeevne. Giver et smukt og helt ensartet loft uden skjolder og reflekser, selv i stærkt sidelys. Har væsentlig bedre egenskaber end de fleste loftmalinger ved pletreparationer.

Mærkninger



Name: Hvid



Anvendelse

Bruges til lofter, indendørs.

Fx beton og puds. På gipspladelofter med og uden glasfilt, hvor der ikke stilles store krav til robusthed og rengøring.

Specielt til rum med stort lysindfald.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengør med grundrengøring.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Helmat;2
Massefylde (kg/l)	1.43
Tørstof vægt (%)	56
Tørstof vol. (%)	36
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m ² h efter 28 dage)	230
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 2
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021