

Spærrrende Loft & Væg 2-In-1

Egenskaber

Vandig spærrrende grundmaling til loft og væg. Kan bruges til både grund- og slutmaling. Giver en helmat, robust og vaskbar overflade. Spærrer mod gennemslag af pletter og skjolder fra fx vand, nikotin og tusch.

Anvendelse

Bruges til vægge og lofter indendørs. Fx. beton, puds og tidligere malede overflader. Som grund- og færdigmaling, eller kun som grundmaling og efterfølgende overmaling med den anden Yunik væg- eller loftmaling i ønsket glanstun.

Kan også bruges på træ.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengør med grundrengøring - vask efter med vand.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Skader skal udbedres.

Udfyld evt. huller og revner med filler.

Mal 1-2 gange efter behov med pensel, rulle eller sprøjte.

Overmal efter behov med anden færdigmaling.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Mat;5
Massefylde (kg/l)	1.47
Tørstof vægt (%)	62
Tørstof vol. (%)	45
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021