

Transparent Træbeskyttelse

Egenskaber

Vandig træbeskyttelse, som giver et transparent udseende og fremhæver træets åretegninger og naturlige udseende. Forlænger træets holdbarhed. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.

Anvendelse

Anvendes til nyt og tidligere behandlet træ, både ru og høvlet, udendørs.

Fx til facader, udhæng m.m.

Brug den ikke til overflader, der har været behandlet med dækkende maling eller træbeskyttelse.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens mug og skimmel med facadevask begroning.

Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.

Slib blanke flader matte.

Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.

Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	30;Halvmat
Massefylde (kg/l)	1.01
Tørstof vægt (%)	25
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l)	10
Kort rækkeevne (m ² /l)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Penselrens

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

maj 2021