

Trægrunder (V)

Egenskaber

Vandig, hurtigtørrende grundmaling, som hæfter godt på overfladen. Giver et flot og ensartet udseende og sikrer at næste behandling sidder bedre fast. Er nem at slibe.

Anvendelse

Brug den indendørs som grundmaling til træ og tidligere malede overflader. Kan også med fordel bruges som mellemmalning til laminat, fliser og korrosionsbeskyttet jern og metal.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengør med grundrengøring - vask efter med rent vand.

Slib evt. hårde og glatte flader matte.

Aftør med fugtig klud efter slibning.

Udfyld evt. huller eller revner med spartelmasse.

Mal 1-2 gange med pensel eller rulle.

Afslut med træmaling.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Mat;5
Massefylde (kg/l)	1.4
Tørstof vægt (%)	55
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand, bruges normalt uforyndet
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021