

# Vægmaling 20

## Egenskaber

Meget robust vægmaling, som dækker godt. Giver en smuk halvmat overflade, som kan vaskes og rengøres. Er let at påføre, så resultatet bliver flot og ensartet.

## Mærkninger



Name: Hvid



Name: Base BB



Name: Base CC



Name: Base AA



## Anvendelse

Bruges til nye og tidligere malede vægge og lofter indendørs.

På beton, puds, tapet, glasvæv og filt, på steder, hvor det er vigtigt at malingen er meget robust og vaskbar, fx i køkken, gang og børneværelse.

Ikke egnet i brusenicher.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengør med grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.

Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Glans	Halvmat;20
Massefylde (kg/l)	1.23
Tørstof vægt (%)	52
Tørstof vol. (%)	41
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021