

# Vægmaling 5

## Egenskaber

Vægmaling, som dækker ekstra godt. Giver en smuk mat overflade, som tåler lettere rengøring. Er let at påføre, så resultatet bliver flot og ensartet.

## Mærkninger



Name: Hvid



Name: Base AA



Name: Base BB



Name: Sort



Name: Base CC



## Anvendelse

Til nye og tidligere malede lofter og vægge indendørs.  
På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i stue og værelse.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengør med grundrengøring.  
Fyld evt. revner og huller med filler.  
Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.  
Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.  
Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.  
Husk at lufte ud, når du har malet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket**

## Tekniske data

Glans	Mat;5
Massefylde (kg/l)	1.44
Tørstof vægt (%)	56
Tørstof vol. (%)	37
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dage)	32
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 2
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021