

Pro Filt & Vævklaeber

Egenskaber

PVA-forstærket klæber som tørrer transparent op.

Mærkninger



Name: 12 L



Anvendelse

Anvendes til opsætning af vægbeklædninger som glasfilt, forbehandlet glasfilt og lette glasvæv og non-woven tapeter i tørre rum.

Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Påføring

Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Blanke flader mat slibes.

Påføres med anstryger, rulle eller sprøjte.

Lad klæberen tørre lidt på væggen, inden opsætning af vægbeklædning.

Kan overmales når vægbeklædning og klæber er helt tør.

Miljøinformation

Fjern mest mulig klæber fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.04
Tørstof vægt (%)	20
Tørstof vol. (%)	16
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Fortynding	Vand. Anvendes normalt uforyndet.
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021