

Pro Vægmaling Acryl 10

Egenskaber

Acrylbaseret vægmaling, der giver en smuk, halvmat overflade. Den har god vedhæftning og vandfasthed, er robust og velegnet til vægge med en vis belastning.

Anvendelse

Til nye og tidligere malede vægge indendørs.

På beton, puds, tapet, glasvæv og filt, på steder med en vis belastning, hvor det er vigtigt at overfladen er robust og kan rengøres.

Fx i entré, trapperum, gang, børneværelse og køkken.



Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Påføring

Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.

Smittende og porøse flader grundes med Yunik Pro Grundmaling.

Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Mat;10
Massefylde (kg/l)	1.39
Tørstof vægt (%)	60
Tørstof vol. (%)	44
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021